

## Datenblatt

### Abzweigdose IP 66 mit Funktionserhalt mit einfacher Klemmleiste

Typ:	KSK 125
Material:	halogenfrei
Farbe:	orange RAL 2004
IP Schutzart:	IP 66
Abmessungen (mm):	126 x 126 x 74






**Produktbeschreibung:** eignet sich für Installationen, die im Fall eines Brandes den Funktionserhalt erfordern. Verwendung nur mit Stromkabeln, die auf entsprechenden Funktionserhalt geprüft sind. Beigefügte Klemmleiste ist für den Funktionserhalt bei Bränden zertifiziert. Klemmleiste mit 5 Klemmen für Leiter mit einem Querschnitt von 1,5 bis 10 mm<sup>2</sup> (Befestigung mit den mitgelieferten Dübeln). weiche Durchstoßmembranen gewährleisten einfache Kabeldurchführung. gewährleistet Schutzart IP 66. Befestigung des Deckels mit Hilfe der mitgelieferten Edelstahlschrauben.

Konfiguration:	PO10
Verpackung:	1 Stk.
Zertifizierung:	EN 60670-1

Klassifizierung des Funktionserhalts:	P 90-R E 90 PS 90
---------------------------------------	-------------------------

**Lagerung:** Klassifizierung des Funktionserhaltes ist von den spezifischen Bedingungen der Kabeltrasse abhängig. CSN 64 0090



Alle Angaben sind ca. Werte und vorbehaltlich fertigungstechnischer Toleranzen.  
Technische Änderungen vorbehalten.